

AHŞAP VE TÜREVİ MALZEMELER İÇİN KALIP AYIRICI YAĞ

Kürleme sıcaklıklarına dayanıklı, beton dökümünden sonra kalıpların kolay sökülmesini sağlayan bir kalıp ayırıcı yağdır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü ahşap kalıp sisteminde kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Kullanım öncesi uygulama yapılacak kalıpların her türlü toz, kir, kar vb. maddelerden arındırılması gerekmektedir.

UYGULAMA

Kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanım öncesi çalkalayınız ve ince bir tabaka halinde rulo ile uygulayınız. Ürünün yüzeye eşit miktarda dağıtılmasına dikkate ediniz.

AMBALAJ VE SARFIYAT

30 ve 210 kg.lık bidon.

Uygulama yöntemine bağlı olarak 1 litre=25-40 m²

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömür 24 aydır

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Görünüm

Parlama noktası

Yoğunluk

Ph değeri

Yağ sarısı parlak likit

95⁰C üzeri

(20⁰C) -0,85 g/cm³

6-7