

BRÜT BETON ASTARI

Akrilik reçine esaslı, aderans artırıcı brüte beton astarıdır. Yapışma mukavemeti ve pürüzlendirme performansı yüksek bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvar brüt beton yüzeylere alçı ve sıva uygulamasından önce aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek toz, kalıp yağı, boya vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Çatlak ve delikler tamir harçları ile onarılmalıdır.

UYGULAMA

15 kg astara %25 oranında su katılarak düşük devirli bir mikser ile homojen şekilde karıştırılır. Karıştırma işlemi uygulama esnasında tekrarlanmalıdır. Astar yüzeye rulo ile uygulanmalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

15 kg.'lık plastik kova

Yüzeye bağlı olarak 0,150 – 0,250 kg/m²

DEPOLAMA

Kapalı ve direkt güneş ışığı almayan, don tehlikesi olmayan bir ortamda depolanmalıdır. Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır.

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Renk

Viskosite

Yoğunluk

Kuruma süresi

Gülkurusu

Kıvamlı

-1,60 g/dm³

60-120 dakika