

MİNERAL BRÜT BETON SIVA ASTARI

Akrilik reçine esaslı, aderans artırıcı mineral brüte beton sıva astarıdır. Yapışma mukavemeti ve pürüzlendirme performansı yüksek bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvar brüt beton yüzeylere alçı ve sıva uygulamasından önce aderans artırıcı astar olarak kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek toz, kalıp yağı, boya vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Çatlak ve delikler tamir harçları ile onarılmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı tamamlanmalı ve yüzeyin emiciliği tespit edilmelidir. Malzeme tekstürlü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır. Malzemenin karana tamamlanmasından sonra ortalama 24 saat geçmesi beklenir. Sonrasında sıva uygulamasına geçilebilir.

ÖNERİLER VE UYARILAR

Malzemenin uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Malzemenin performans sıcaklığı -20°C ile +80°C arasındadır.

Malzemenin tamamen kurumması için ortalama 24 saat beklenmelidir.

Aşırı nem olan yüzeylerde kullanılması önerilmemektedir.

Uygulanmış malzeme üzerine yabancı maddelerin yapışması engellenmelidir.

Malzeme dış ortam uygulamalarında kullanılmamalıdır.

Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

12 kg.'lık plastik kova

DEPOLAMA

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak, orijinal ambalajında depolanmalıdır. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske vb. tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Ayrıca ürünün uygulanması, yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk kullanıcıya aittir.