

## **ŞEFFAF ALÇI VE SIVA YÜZEY ASTARI**

**Çimento, alçı ve kireç yüzeylere derinlemesine nüfuz edebilen, oldukça gelişmiş akrilik esaslı bir astardır. Kullanıma hazır bir ürün olup, kurduğunda şeffaf bir görünüm kazanır.**

### **KULLANIM ALANLARI**

İç ve dış cephelerde, çimento ve alçı esaslı siva, monolit ve prefabrik beton, gazbeton ve benzeri yüzeylerde kullanılır. Özellikle eski, çok emici veya yanmış çimentolu ve benzeri tüm yüksek alkali yüzeylerde, beton, briket ve çimentolu harçlar üzerine, sabunlaşmayı (kimyasal reaksiyonu) önlemek amacıyla kullanılmalıdır.

### **YÜZEYİN HAZIRLANMASI**

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar **ŞEFFAF ALÇI VE SIVA YÜZEY ASTARI** ile tamir edilmelidir.

### **UYGULAMA**

Astar, dış cephelerde 1/5 oranında su ile karıştırılarak, doğrudan yüzeye uygulanır. Uygulama, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle yapılabilir. Derinlemesine nüfuzu sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Optimum yapışma için üzerine gelecek kaplama kısa sürede yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C'nin altında olmamalıdır. Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

### **ÖZELLİKLER**

Son derece incine partikül boyutlu, su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı bir astardır.

Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.

Aderansı artırır.

Tozumu durdurur.

Boya tüketimini azaltır.

Renk solmasını önler.

Yüzey alkalisini azaltır.

Uygulaması kolaydır.

Nefes alma özelliğine sahiptir.

### **AMBALAJ VE SARFIYAT**

15 litrelik plastik kova

0,08 – 0,100 kg/m<sup>2</sup>

### **DEPOLAMA**

Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayınız. Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır. Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

## **SAĞLIĞA ZARARLILIK**

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

**Renk**

**Viskosite**

**Yoğunluk**

**Kuruma süresi**

**Gülkurusu**

**Kıvamlı**

**-1,60 g/dm<sup>3</sup>**

**60-120 dakika**