

SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ VE YÜZEY KORUYUCUSU

Hidrokarbon reçine esaslı, betonda su kaybını yavaşlatan solvent bazlı kür malzemesidir. Suyun yavaş buharlaşmasını sağlayarak yüzeydeki rötre çatlaklarını azaltır, betonun mukavemetini artırır. Yüzeydeki küçük partikülleri birbirine bağlayarak yüzey koruması sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dikey ve yatay beton yüzeylerde, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra, hızlı buharlaşmanın olduğu alanlarda vb. kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Kullanıma hazır olan **SOLVENT BAZLI KÜR MALZEMESİ VE YÜZEY KORUYUCUSU** bir fırça veya rulo yardımı ile taze betona veya yüzeye sertleştirici üzerine uygulanır. +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

20 kg.'lık plastik bidon

Yüzeye bağlı olarak 0,150 – 0,200 kg / m²

DEPOLAMA

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamlarda, orijinal ve açılmamış ambalajında 12 aydır.

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.