

TESVİYE ŞAPI ASTARI

Su geçirimsizlik özelliđi olan ve tutunmayı artıran zemin hazırlama astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Şap ve beton uygulamalarından önce zeminin hızlı su emmesini önlemek ve tutunmayı artırmak için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı engelleyecek her türlü malzemedan arındırılmış olup, yüzey ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

UYGULAMA

Kullanıma hazır **TESVİYE ŞAPI ASTARI** bir fırça veya rulo ile uygulanır. Çok emici yüzeylerde iki kat uygulanması tavsiye edilir.

AMBALAJ VE SARFİYAT

10 kg.'lık plastik bidon.
0,100 – 0,150 kg/m²

DEPOLAMA

Raf ömrü, kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda, orijinal ve açılmamış ambalajında 12 aydır.

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Yoğunluk

Kuruma süresi

1 kg/lt.

1 saat